

产品类型	耐用型水性全哑光醇酸基粘合底漆，适用于室内的木质和镀锌表面和室外木质表面。
用途	适用于木质和建筑板表面以及不生锈的金属表面：门，窗扇，橱柜，模具，面板，面板天花板，空气管道，散热器和管道系统，户外的木门窗，门，阳台栏杆，花园家具等。在室内使用时，也适用于底材必须特别耐用和光滑的石膏和填料表面，例如窗台和楼梯。

认证 该产品获得芬兰建筑材料排放分类最高等级，M1级。

### 技术资料

固含 约 40%  
有机挥发物 (VOC) 欧盟VOC值(kat A/a):130克/升。本产品VOC:≤130克/升

实际涂布率 8-10平米/升

密度 大约1.3克/毫升

干燥时间, 23°C / 50% RH条件下

-不沾尘干 1小时后

-复涂时间 6小时后

在寒冷和/或潮湿的环境下，干燥过程会慢一些。

稀释剂及清洗剂 水，使用设备后立刻用水清洗。

光泽 全哑光

颜色 白色和基漆3。可调制内墙漆色卡中的颜色。

包装（可用性因国家而异） 白色 0.45升，0.9升，2.7升，9升

基漆3 0.45升，0.9升，2.7升，9升

安全标识 见数据安全表