

产品技术数据表

泰普宾得封固防潮底漆

封固底漆

产品类型	泰普宾得封固防潮底漆是一款水性，无色，微丙烯酸封固底漆，适用于地板，墙壁和天花板，同时也适用于室外不受天气影响的混凝土表面，比如停车场。
用途	产品适用于未经处理的混凝土，砖，建筑板，石膏和填料表面。 无色的Teknospro Binder Plus不会使处理过的矿物表面着色或变暗。如有需要，可以在处理过的表面涂刷Teknos水性内墙漆。
认证	该产品获得芬兰建筑材料排放分类最高等级，M1认证。

技术资料

固含	约 10%
有机挥发物 (VOC)	欧盟VOC值 (kat A/a) :30克/升。本产品VOC:≤30克/升。
涂布率	光滑表面涂刷一层 大约8-12平米/升
密度	约 1.0 克/毫升
干燥时间, 23°C / 50% RH条件下	
-不沾尘干	半小时后
-复涂时间	1-2小时后
稀释剂及清洗剂	水，使用设备后立刻用温水清洗。
光泽	透明
包装 (可用性因国家而异)	5升
安全标识	见数据安全表

施工指引

表面处理	待处理表面必须清洁干燥，例如：打磨后的混凝土地面必须使用真空吸尘器来清洁。 根据基材的孔隙率，用刷涂，滚涂或无气喷涂一到两次。 适用于无气喷涂的喷嘴为0.011 - 0.015"
施工条件	待涂表面必须干燥，相对湿度必须在80%以下。施工和干燥过程周围空气温度和待涂表面温度必须在+10°C以上。 良好的通风可加速干燥过程。
储存	严防油漆低温冻结。

本数据表所载信息是标准的，基于公司实验室检测和实际经验。Teknos承诺产品质量符合我司质量体系。但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，Teknos不承担实际施工的责任。本产品只供专业使用，任何不当使用本产品后而导致的损失本公司概不承担任何责任，这要求使用人员必须在技术和工作安全方面对我司产品有足够了解。最新的数据资料，物料安全数据表和体系表请登录我们的主页www.teknos.com