

技术数据表

1 2023-04-26

Salamaa Joy**泰克诺斯必境内墙漆****产品描述**

水性丙烯酸内墙漆，儿童房首选产品。
半哑光，耐擦洗，满足严格的环保和防哮喘要求。
遮盖力优异，涂刷方便，颜色丰富且美观。
该产品适用于用水泥，灰泥，砖头和各种建筑板制成的墙面和天花板，也适用于对旧墙面的翻新。

技术资料**认证**

防哮喘认证（芬兰），M1，北欧白天鹅生态标志

施工范围

内墙

推荐涂刷基材

建筑板，水泥，腻子，石膏板，刷过底漆的板材

固含

约 40%

有机挥发物 (VOC)

欧盟VOC值 (kat A/a) :30g/l.本产品VOC:≤30g/l.

实际涂布率

刷过漆的表面：10-12平米/升

腻子和木纤维板：7-10平米/升

水泥和石膏表面：4-7平米/升

颜色

白色基料1和3，可调制内墙色卡中的所有颜色

调色系统

Teknomix

光泽度 (60°)

半哑光

稀释

水

密度

约 1.3 g/ml

储存

严防冰冻

包装

基础漆1和3：2.7L

施工指引**表面处理**

去除新表面灰尘和杂质，用RENSA SUPER清洁液清洗旧涂层的表面。用砂纸打磨坚硬或粗糙的表面，去除表面灰尘。用 Silora 系列腻子将表面不平整部分找平。

底漆

博拉生态底漆

施工方法

刷涂，滚涂和喷涂

使用前充分搅拌，涂刷1-2遍

施工条件

表面必须清洁干燥。

施工和干燥期间，环境空气，表面和产品温度应在+5°C以上，空气相对湿度在80%以下。在湿度较低或温度高于+21°C时，干燥更快。如果工作空间中湿度增加，温度降低，施工会更容易。涂刷后，通风会加速干燥

稀释

如有需要，用水稀释

干燥时间 23°C/50% RH条件下

不沾尘干

半小时

复涂时间

1小时

完全干燥

2-3天

在寒冷和/或潮湿的环境下，干燥过程会慢一些

耐擦洗和耐磨

涂刷后的表面可以进行清洗。

耐磨等级：1级 (EN 13300)

健康和安全

安全和预防措施

请见安全数据表

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

本数据表所载信息是标准的，基于公司实验室检测 and 实际经验。Teknos承诺产品质量符合我司质量体系。但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，Teknos不承担实际施工的责任。本产品只供专业使用，任何不当使用本产品后而导致的损失本公司概不承担任何责任，这要求使用人员必须在技术和工作安全方面对我司产品有足够了解。最新的数据资料，物料安全数据表和体系表请登录我们的主页www.teknos.com。本文档中所显示的所有商标均为Teknos Group及其附属公司的专有财产。
